

Afval / product	Dakafval composiet (PAK-rijk)	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	Mengsel van teerhoudend en bitumineus dakafval eventueel vermengd met "dakbedekkingvreemd" aanhangend materiaal zoals piepschuim, hout, isolatie ed. (>100kg/m3)		
Afvalcode	1371	Sectorplan	33
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 01*- 17 03 03*	Verwerkings- methode	A02
ZZS	ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitel geven over de aanwezigheid van teer, dan dient er een PAK-marker gebruikt te worden.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mengsel van koolteerhoudend(mastiek) en teervrij dakafval * Aanhangend dakgrind	> 80%	
Neven bestanddeel	Dakbedekkingvreemd materiaal zoals: * Dakhout * Glas- en steenwol (stofvrij verpakt) * Purplaten	< 20%	
Verontreinigingen	* Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	Niet Aanwezig	
Toepassing	* De fractie wordt uitgesorteerd. Teerhoudend materiaal wordt afgezet naar een thermische verwerker. Overig uitgesorteerde afvalstoffen worden verwerkt als bouw-en sloop afval.		