

Afval / product	Vlakglas gemengd	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	Mix van diverse soorten vlakglas		
Afvalcode	1420	Sectorplan	38
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 07 - 17 02 02 - 20 01 02	Verwerkings- methode	A02
ZZS	NVT	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	<ul style="list-style-type: none"> * Gelaagd en/of draad vlakglas * Isolatieglas (gelaagd/ongelaagd) * Diverse kleuren vlakglas * Tuinders-, kassen- of serreglas * Douchewanden en aquariumglas * Gehard- en spiegelglas 	> 95%	
Neven bestanddeel	<ul style="list-style-type: none"> * Rubber afdichtingen, aluminium * Bitumenachtige materialen o.a. kit, pek * Kit afdichting, stopverf en overige bevestigingsmaterialen 	< 5%	
Verontreinigingen	<ul style="list-style-type: none"> * Hittebestendig (borosilicaat) glas: ovenschalen, kookplaten, pannen, deksels, kachelruitjes, laboratorium glas, koffie- en theekannen * KSP: keramiek, steen en porselein * BSA, BDA en/of grond * Flessenglas, lampenglas, verpakking en holglas, TL buizen, etc. * Autoruiten * Geëmailleerd glas en glasblokken * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) 	Niet Aanwezig	
Toepassing	* Glas wordt gescheiden, gebulkt en afgevoerd naar een erkende glasverwerker. Het glas wordt omgesmolten waarna nieuwe glas toepassingen worden gemaakt.		