

Afval / product	Dakgrind (PAK-rijk)	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	Grind dat als ballastmateriaal op daken heeft gediend en dat door de aard van de samenstelling (teerresten / dakleer) niet als schoon steenachtig materiaal verwerkt kan worden.		
Afvalcode	1480	Sectorplan	33
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 03*	Verwerkings- methode	A02
ZZS	ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	2-32 mm	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitel geven over de aanwezigheid van teer, dan dient er een PAK-marker gebruikt te worden.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Grind met teerresten	> 95%	
Neven bestanddeel	* Restanten teer en dakleer * Zand, slib, mos en overig organisch aanhangend materiaal	< 5%	
Verontreinigingen	* Anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastic, tempex, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	Niet Aanwezig	
Toepassing	* Dakgrind met teerresten wordt gebulkt en afgevoerd naar een thermische verwerker, waarbij zeer zorgwekkende stoffen worden vernietigd en minerale fractie als grondstof kan worden hergebruikt.		