

Afval / product	C-hout	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	C-hout is een laagwaardige houtfractie uit stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, houtbe- en verwerkende industrie en bij sorteerprocessen van bouw- en sloopafval.		
Afvalcode	2292	Sectorplan	36
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	03 01 04* - 17 02 04* - 19 12 06* - 20 01 37*	Verwerkings- methode	A02
ZZS	ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter * Diameter: maximaal 25 cm	Acceptatie vestiging:	Vijfhuizen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
<b>Specifieke eisen</b>			
Hoofd bestanddeel	C-hout bestaat o.a. uit: * Geïmpregneerd (verduurzaamd) hout * Geceosoteerd / gewolmaniseerd hout * Bielzen / meerpalen / draglineschotten * Boompalen / tuinpalen * Vermolmd en aangerot hout * Hout dat lange tijd in water of grond heeft gestaan * Riet en bamboe	> 97%	
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal, niet zijnde massief hout * Houtstof * Metalen bevestigingsmiddelen	< 2% < 1% < 3%	
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld: glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, * Asbesthoudend of verdacht materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	Niet Aanwezig	
Toepassing	* Het hout wordt opgeslagen en vervolgens afgezet aan een erkend verwerker.		