

Afval / product	B-hout	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	B-hout is een houtfractie uit stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, houtbe- en verwerkende industrie en uit sorteerprocessen van bouw- en sloopafval.		
Afvalcode	2330	Sectorplan	36
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 03 - 17 02 01 - 19 12 07 - 20 01 38	Verwerkings- methode	C02
ZZS	Mogelijk van toepassing: ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter * Diameter: maximaal 25 cm	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
<b>Specifieke eisen</b>			
Hoofd bestanddeel	B-hout bestaat o.a. uit: * Spaan- en vezelplaat, * Massief behandeld (geverfd-gecoat) hout * Hardhout (oa. meranti-azobé-merbau) * Hard- en zacht board * Beschoeiing hout * Houten heipalen * Hardhout * Pallets (evt. met kunstst.blokjes)	> 90%	
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal, niet zijnde massief hout * Houtstof * Laminaat, zachtboard, mdf, geplastificeerd hout, houtstof * Metalen bevestigingsmiddelen	< 1% < 1% < 5% < 3%	
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld: glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex * Grond * Vers hout * Geïmpregneerd (verduurzaamd) hout * Gecreosoteerd / gewolmaniseerd hout * Hout met teerresten * Bielzen / meerpalen / draglineschotten * Vermolmd en aangerot hout * Riet en bamboe * Houtwolcement platen * Hout na compostering * Geblakerd of verbrand hout * Hout dat lange tijd in water of grond heeft gestaan * Asbesthoudend of verdacht materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	Niet Aanwezig	
Toepassing	* Het hout wordt geshredderd, ontdaan van (non-)ferro's en stoorstoffen. Het geshredderde hout wordt afgezet voor materiaalhergebruik of naar bio-energie centrales.		