

Afval / product	Asfalt niet teerhoudend (PAK-arm)	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	Asfalt of asfaltbeton niet vermengd met teerhoudende slijtlagen of overige teerhoudende producten		
Afvalcode	3250	Sectorplan	34
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 02	Verwerkings- methode	C01
ZZS	Mogelijk van toepassing: ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal 70 cm * Indien groter dan 70 cm extra kosten van € 3,- per ton	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de afwezigheid van teer, dan dient er een PAK-marker gebruikt te worden.		
<b>Specifieke eisen</b>			
Hoofd bestanddeel	* Asfalt met maximaal 75 mg/kg ds. aan PAK's totaal (som 10) * Partijen meer dan 25 ton voorzien van (indicatieve)analyseresultaten		> 98%
Neven bestanddeel	* Cementbeton en/of producten hiervan * Baksteen, metselmortel en klinkers * Slakken en natuursteen * Zand en zandasfalt * Gietasfalt en beton * Koud asfalt bereid met vloeï- of bitumen * Belijning  Totaal maximaal:		< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 2%
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Gekleurde epoxy toplaag (sportvelden) * Kunststof, glasvezel of polyester rasters/bewapening * Asfalt teerhoudend * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA)		Niet aanwezig
Toepassing	* PAK-arm asfalt wordt gebulkt, verkleind en opnieuw als BRL gecertificeerde grondstof ingezet voor nieuwe asfaltwegen.		