

Afval / product	Asfalt teerhoudend (PAK-Rijk)	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	Asfalt of asfaltbeton geheel of gedeeltelijk vermengd met teerhoudende slijtlagen of overige teerhoudende producten		
Afvalcode	3329	Sectorplan	34
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 01*	Verwerkings- methode	A02
ZZS	ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal 100 cm. * Analyse conform algemene 'asfaltnormeringen' * Bij geschillen beslist de acceptant iedere vracht met behulp van. PAK-marker	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de aanwezigheid van teer, dan dient er een PAK-marker gebruikt te worden.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Asfalt of asfaltbeton geheel of gedeeltelijk vervuild teerhoudende producten		> 80%
Neven bestanddeel	* Zandaandeel		< 20%
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* PAK-rijk asfalt wordt opgebulkt en aangeleverd bij een thermisch reinigingsbedrijf voor energie terugwinning en materiaal hergebruik.		