

Afval / product	Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval < 100 kg/m ³	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	Een samenstelling van één of meer deelstromen bestaande uit droge proces gerelateerde afvalstoffen afkomstig van bouw- en sloopafval, bedrijven en instellingen waarbij het niet comprimeerbaar soortelijk gewicht lager ligt dan 100 kg. per kuub.		
Afvalcode	4315	Sectorplan	2 en 28
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04 – 20 03 01 - 20 03 99 - 19 12 12	Verwerkings- methode	A02
ZZS	NVT	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte maximaal 6 meter * Diameter maximaal 2 meter	Acceptatie vestiging:	Middenmeer
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Sorteerbare componenten niet comprimeerbaar met het soortelijk gewicht lager dan 100 kg per kuub bestaande uit o.a.: * Tempex * Kurk * Purschuim uitgehard * Purplaten * ,...	> 95%	
Neven bestanddeel	* Organisch afval * Touwen, draden en (vis)netten * Glas- en steenwol (tenzij harde persing, stofvrij verpakt)	< 5% < 1% < 5%	
Verontreinigingen	* Glas, pvc, puin, vers hout, gewolmaniseerd en gecreosoteerd hout, hout verontreinigt met andere afvalstoffen, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipsplaat, composieten en overige onbrandbare afvalstromen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	Niet aanwezig	
Toepassing	* Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval < 100kg/m ³ wordt afgevoerd naar een AEC waarbij na verbranding restwarmte en elektriciteit nuttig wordt toegepast.		