

Afval / product	Grond zeebaar indicatief industrie	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	Voor grond indicatief klasse industrie dienen de waardes die bepaald zijn dmv een indicatieve analyse, binnen de grenzen te vallen van het Besluit Bodemkwaliteit grond klasse Industrie		
Afvalcode	6503	Sectorplan	39
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 02 - 20 02 02	Verwerkings- methode	A02
ZZS	Mogelijk van toepassing: ZZS IN AFVALSTOFFEN update 2019	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Steekvast * Alleen acceptatie na goedkeuring (indicatieve) analyse	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Administratieve controle, locatie van herkomst en onderzoek bodemonderzoeksgegevens (analyse data)		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zand, grond, licht kleihoudende grond(ind. klasse Industrie) geschikt om af te zeven d.m.v. trommelzeef * Maximale korrelgrootte 2 mm * Schelpen en grind 2 - 63 mm	> 50%	
Neven bestanddeel	* Puin, straatstenen, natuursteen	< 50%	
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	Niet Aanwezig	
Toepassing	* Wanneer de grond indicatief klasse Industrie heeft, kan deze ingenomen worden en na het zeven toegevoegd aan de grondbank partij met klasse Industrie tot een maximum van 2000t.		