

Afvalstroom	Asfalt niet teerhoudend	
Afvalcode	3250	
Euralcode	17 03 02	
Definitie	Asfalt, niet teerhoudend	
Specifieke eisen		
Hoofd bestanddeel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asfalt met maximaal 75 mg/kg ds. aan PAK's totaal (som 10) ▪ Partijen meer dan 25 ton voorzien van (indicatieve)analyseresultaten 	> 98 %
Neven bestanddeel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cementbeton en/of producten hiervan ▪ Baksteen, metselmortel en klinkers ▪ Slakken en natuursteen ▪ Zand en zandasfalt ▪ Gietasfalt en beton ▪ Koud asfalt bereid met vloeï- of bitumen <p style="text-align: right;">Totaal maximaal</p>	<p>< 1 %</p> <p>< 1 %</p> <p>< 1 %</p> <p>< 1 %</p> <p>< 1 %</p> <p>< 1 %</p> <p>< 2 %</p>
Verontreinigingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. ▪ Asfalt teerhoudend ▪ Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal ▪ Gevaarlijk afval (KCA) 	niet aanwezig
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lengte, breedte, hoogte maximaal 70 cm ▪ Indien groter dan 70 cm extra kosten van € 3,- per ton 	
Acceptatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visueel of door meting ▪ Locaties Alkmaar, Vijfhuizen en Middenmeer ▪ Analyse conform algemene 'asfaltnormeringen' ▪ Bij geschillen beslist de acceptant iedere vracht met behulp van PAK-marker 	