

Definitieblad

Afval / product	Bouw- en sloopafval deels sorteerbaar		Versie: 1 Datum: 7/1/2025
Definitie	Bouw- en sloopafval sorteerbaar is een samenstelling van meerdere deelstromen afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen, wegen en dergelijke.		
Afvalcode	4216	Sectorplan	28
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04 - 19 12 12 - 02 01 10 - 02 01 99 - 17 09 03* - 20 02 03	Verwerkings- methode	A02 / C03
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12 / R1
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Sorteerbaar - herbruikbaar bouw- en sloopafval zoals: * Puin (metselwerk, beton, tegels, stenen) * Hout – A-B-C (geen zaagsel en/of houtstof) * Papier en karton * Metalen - ferro en non-ferro * Harde kunststoffen/harde plastics		>40% tot 70%
Neven bestanddeel	* Folies,touw,draden,netten en dakleer * Glas- en steenwol(tenzij harde persing,stofvrij verpakt) * Glas, houtwolcement- en gipsplafondplaat * Recro-kunststof, doek, polyester * Tapijten, textiel en organisch * Materiaal < 100 kg m3 * Dakgrind, zand/grond		< 1% < 2% < 5% < 5% < 10% < 15% < 10%
Verontreinigingen	* Matrassen * Asfalt teerhoudend * Banden en overige rubber producten zoals tegels * Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel * Roetresten * Huisvuil c.q. huishoudelijk afval * Batterijen en elektrische apparaten * Jerrycans (mits leeg, doormidden gesneden en gereinigd) * Drukhouders zoals o.a. gasflessen, lachgaspatronen, brandblussers, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) oa. koelkasten, verfresten, accu's ed.		Niet Aanwezig
Toepassing	* Bouw-en sloopafval recyclebaar wordt verkleind, gesorteerd op herbruikbare materialen die opnieuw worden ingezet als grondstof. Het residu wordt verbrand in een AEC waarbij tijdens verbranding energietेरugwinning plaats vindt.		