

Definitieblad

Afval / product	Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval < 100 kg/m3		Versie: 1 Datum: 11/1/2025
Definitie	Een samenstelling van één of meer deelstromen bestaande uit droge proces gerelateerde afvalstoffen afkomstig van bouw- en sloopafval, bedrijven en instellingen waarbij het niet comprimeerbaar soortelijk gewicht lager ligt dan 100 kg/m3.		
Afvalcode	BOUW02	Sectorplan	2 en 28
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04 – 20 03 01 - 20 03 99 - 19 12 12	Verwerkings- methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12 / R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte maximaal 6 meter * Diameter maximaal 2 meter	Acceptatie vestiging:	Amsterdam
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Sorteerbare componenten niet comprimeerbaar met het soortelijk gewicht lager dan 100 kg per kuub bestaande uit o.a.: * Tempex * Kurk * Porschuim uitgehard * Purplaten * Sandwichpanelen (ongeschikt voor verdere recycling)		> 95%
Neven bestanddeel	* Organisch afval * Touwen, draden en (vis)netten * Glas- en steenwol (tenzij harde persing,stofvrij verpakt)		< 5% < 1% < 5%
Verontreinigingen	* Glas, pvc, puin, vers hout, gewolmaniseerd en gecreosoteerd hout, hout verontreinigt met andere afvalstoffen, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipsplaat, composieten en overige onbrandbare afvalstromen * Drukhouders zoals o.a. gasflessen, lachgas patronen, brandblussers, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Niet specifiek ziekenhuisafval * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval < 100 kg/m3 wordt afgevoerd naar een AEC waarbij tijdens verbranding energiete rugwinning plaats vindt.		