

Definitieblad

Afval / product	Dakafval composiet (PAK-rijk)		Versie: 1 Datum: 11/1/2025
Definitie	Mengsel van teerhoudend en bitumineus dakafval eventueel vermengd met andersoortig materiaal die gebruikt worden in dakconstructies zoals piepschuim, hout, isolatie ed. (> 100 kg/m3)		
Afvalcode	DAK02	Sectorplan	33
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 01*- 17 03 03*	Verwerkings- methode	A02 / C03
ZZS	Van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12 / R1
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Amsterdam
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de aanwezigheid van teer, dan dient er een PAK-marker gebruikt te worden.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mengsel van koolteerhoudend(mastiek) en teervrij dakafval * Aanhangend dakgrind		> 80%
Neven bestanddeel	Dakbedekkingvreemd materiaal zoals: * Dakhout * Glas- en steenwol (stofvrij verpakt) * Purplaten		< 20%
Verontreinigingen	* Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* De fractie wordt uitgesorteerd. Teerhoudend materiaal wordt afgezet naar een (thermische)verwerker voor verwijdering van PAK. Overig uitgesorteerde afvalstoffen worden verwerkt als bouw- en sloopafval.		