

Definitieblad

Afval / product	Vlakglas gemengd		Versie: 1 Datum: 11/1/2025
Definitie	Mix van diverse soorten vlakglas.		
Afvalcode	GLAS01	Sectorplan	38
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 07 - 17 02 02 - 20 01 02 - 19 12 05	Verwerkings- methode	A02
ZZS	NVT	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Houten
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Gelaagd tot 25 mm dikte en/of draad vlakglas * Floatglas en figuurglas, blank en gekleurd * Isolatieglas (gelaagd/ongelaagd) * Gehard glas; spiegelglas en geëmailleerd glas * Tuinders-, kassen- of serreglas * Douchewanden en aquariumglas		> 97%
Neven bestanddeel	* Geringe hoeveelheid kit, stopverf en overige bevestigingsmaterialen		< 3%
Verontreinigingen	* Kozijnen, strips of ander plastic en metaal afval. * Siliconenspuiten; lijm; kit; pek * Hittebestendig (borosilicaat) glas: ovenschalen, kookplaten, pannen, deksels, kachelruitjes, laboratorium glas, koffie- en theekannen * KSP: keramiek, steen en porselein * BSA, BDA en/of grond * Flessenglas, lampenglas, verpakking en holglas, TL buizen, etc. * Autoruiten * Geëmailleerd glas en glasblokken * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* Glas wordt gescheiden, gebulkt en afgevoerd naar een erkende glasverwerker. Het glas wordt omgesmolten waarna nieuwe glas toepassingen worden gemaakt.		