

Definitieblad

Afval / product	B-hout		Versie: 1 Datum: 11/1/2025
Definitie	B-hout is een houtfractie uit oa. stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, verpakkingsindustrie, hout be- en verwerkende industrie en uit sorteerprocessen. Niet toegestaan: [vers] hout of houtachtige residuen die nog geschikt zijn voor hoogwaardige toepassingen, zoals bouwmaterialen of meubels.		
Afvalcode	HOUT02	Sectorplan	36
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 03 - 17 02 01 - 19 12 07 - 20 01 38 - 03 01 05	Verwerkings- methode	A02 / C02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	type metaal)	Acceptatie vestiging:	Rotterdam
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	B-hout bestaat o.a. uit: * Spaan- en vezelplaat, * Massief behandeld (geverfd-gecoat) hout * Hardhout (oa. meranti-azobé-merbau) * Hard- en zacht board * Beschoeiing hout * Houten heipalen * Pallets (evt. met kunstst.blokjes)		> 90%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal, niet zijnde massief hout * Houtstof * Laminaat, zachtboard, mdf, geplastificeerd hout, houtstof * Metalen bevestigingsmiddelen		< 1% < 1% < 5% < 3%
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval (KCA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* Het afvalhout wordt geshredderd, ontdaan van (non-)ferro's en stoorstoffen. Het geshredderde hout wordt afgezet voor materiaalhergebruik (spaanplaat en palletklossen). Richtlijn (EU) 2018/2001 (RED III): Alléén hout dat niet meer voor hoogwaardige toepassingen gebruikt kan worden, mag voor energie worden gebruikt. Vers hout dat nog geschikt is voor bouwmaterialen of meubels, moet dus eerst voor die doeleinden worden gebruikt.		