

Definitieblad

Afval / product	C-hout		Versie: 1 Datum: 11/1/2025
Definitie	C-hout is een laagwaardige houtfractie (gecreosoteerd of gewolmaniseerd) uit stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, houtbe- en verwerkende industrie en vrijgekomen bij sorteerprocessen van bouw- en sloopafval.		
Afvalcode	HOUT04	Sectorplan	36
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	03 01 04* - 17 02 04*- 19 12 06* - 20 01 37* - 17 03 03	Verwerkings- methode	A02
ZZS	Van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter * Diameter: maximaal 25 cm * Een toeslag per ton is van toepassing voor bewerken/ontijzeren van materiaal met afwijkende lengte of diameter	Acceptatie vestiging:	Amsterdam
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	C-hout bestaat o.a. uit: * Geïmpregneerd (verduurzaamd) hout * Gecreosoteerd / gewolmaniseerd hout * Bielzen / meerpalen / draglineschotten * Boompalen / tuinpalen * Vermolmd en aangerot hout * Hout dat lange tijd in water of grond heeft gestaan * Riet en bamboe		> 97%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal, niet zijnde massief hout * Houtstof * Metalen bevestigingsmiddelen		< 2% < 1% < 3%
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld: glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, * Asbesthoudend of verdacht materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* Het hout wordt opgeslagen en vervolgens afgezet aan een erkend verwerker.		