

Definitieblad

Afval / product	A/B-hout		Versie: 1 Datum: 11/1/2025
Definitie	A/B-hout is een houtfractie uit oa. stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, verpakingsindustrie, hout be- en verwerkende industrie en uit sorteerprocessen. Niet toegestaan: [vers] hout of houtachtige residuen die nog geschikt zijn voor hoogwaardige toepassingen, zoals bouwmaterialen of meubels.		
Afvalcode	HOUT07	Sectorplan	36
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 03 - 17 02 01 - 19 12 07 - 20 01 38 - 03 01 05	Verwerkings- methode	A02 / C02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter * Diameter: maximaal 25 cm	Acceptatie vestiging:	Rotterdam
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	A/B-hout waaronder vol hout met een deel plaatmateriaal totaal: * Massief hout * Plaatmateriaal (multiplex/OBS/hardboard/(ongelamineerd) spaanplaat		> 80% < 20%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal niet zijnde massief hout * Houtstof * Metalen bevestigingsmiddelen		< 1% < 1% < 3%
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudende materialen, tempex, etc. * Vers hout * MDF en zachtboard * Geplastificeerd hout * Geïmpregneerd-, gecreosoteerd- en gewolmaniseerd hout * Hout met teerresten * Bielzen, meerpalen, draglineschotten, * Vermolmd en aangerot hout * Geblakerd en verbrand hout * Hout na compostering * Houtwolcementplaten, * Betonplex * Hout dat langere tijd in het water en/of grond heeft gestaan * Hout dat behandeld is voor pesticiden * Riet en bamboe * Grond * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig

Toepassing	* Het afvalhout wordt geshredderd, ontdaan van (non-)ferro's en stoorstoffen. Het geshredderde hout wordt afgezet voor materiaalhergebruik (spaanplaat en palletklossen). Richtlijn (EU) 2018/2001 (RED III): Alléén hout dat niet meer voor hoogwaardige toepassingen gebruikt kan worden, mag voor energie worden gebruikt. Vers hout dat nog geschikt is voor bouwmaterialen of meubels, moet dus eerst voor die doeleinden worden gebruikt.
------------	--