



24

Sortiva Recycling B.V.

Ankerweg 16

1041 AT Amsterdam

EN 12620 + A1:2008

Toeslagmateriaal voor beton

betongranulaat 4/22 voor toepassing als toeslagmateriaal in beton

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:
4.2: Gradering	4/22
4.3: Gradering	G _c 90/15
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FL ₂₀ NPD
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₄
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₄₀ NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	> 2,2 Mg/m ³
5.5: Waterabsorptie	NPD
5.6: Samenstelling	Rc 90, Rc+Ru 95, Rb 10-, Ra 1-, X+Rg 1-, FL 2-
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3: Totaal zwavel	NPD
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	negatief
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit