



25

Sortiva Recycling B.V.

Ankerweg 16

1041 AT Amsterdam

EN 13242 + A1:2008

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw

menggranulaat 0/4 voor toepassing in verhardingslaag, ophoging en aanvulling

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:
4.2: Gradering	0/4
4.3: Gradering	GF ₈₀ GTF ₂₅
4.4: Vlakheidsindex	NR
Vormindex	NR
4.5: Ronde en ongebroken delen	NR
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₅
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NR
5.2: Verbrijzelingsweerstand	NR
Weerstand tegen inslag	NR
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NR
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NR
5.5: Waterabsorptie	NR
5.6: Samenstelling	NR
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NR
6.3: Totaal zwavel	NR
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NR
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NR
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NR
Emissie gevaarlijke stoffen	
- asbest	< 100 mg/ kg ds
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit