



25

Sortiva Recycling B.V.

Ankerweg 16

1041 AT Amsterdam

EN 13242 + A1:2008

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw

menggranulaat 4/32 voor toepassing als drainagebed

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:
4.2: Gradering	4/32
4.3: Gradering	G _{C80-20}
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FL _{NR} NPD
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₅₀ NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD
5.5: Waterabsorptie	NPD
5.6: Samenstelling	Rc45, Rcug50, Rb50-, Ra5-, X1-, FL10-
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3: Totaal zwavel	NPD
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit