

Definitieblad

Afval / product	Asfalt teerhoudend [PAK-rijk]		Versie: 1 Datum: 11/1/2025
Definitie	Asfalt of asfaltbeton geheel of gedeeltelijk vermengd met teerhoudende slijtlagen of overige teerhoudende producten (PAK10 ≥ 75 mg/kg ds)		
Afvalcode	TAG01	Sectorplan	34
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 01*	Verwerkings- methode	A02
ZZS	Van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte maximaal 100 cm. * Analyse conform algemene ‘asfaltnormeringen’ volgens CROW210 * Bij geschillen beslist de acceptant iedere vracht met behulp van. PAK-marker	Acceptatie vestiging:	Amsterdam
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de aanwezigheid van teer, dan dient er een PAK-marker gebruikt te worden.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Asfalt ≥ 75 mg/kg ds. aan PAK totaal (som 10) * Asfalt of asfaltbeton geheel of gedeeltelijk vervuild teerhoudende producten		> 80%
Neven bestanddeel	* Zandaandeel		< 20%
Verontreinigingen	* Bodemvreemd materiaal * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* PAK-rijk asfalt wordt opgebult en aangeleverd bij een thermisch reinigingsbedrijf voor energie terugwinning en materiaal hergebruik.		