

Definitieblad

Afval / product	Cellenbeton / gasbeton		Versie: 1 Datum: 1/1/2026
Definitie	Cellenbeton / gasbeton is een monostroom dat gekenmerkt wordt door zijn lage volume gewicht en vrijkomt bij bouw- en sloopwerkzaamheden en bij sorteerprocessen van bouw- en slooppafval, afval van bedrijven en instellingen.		
Afvalplan/Ketenplan	Cellenbeton	Afvalcode	GIPS03
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 08 02 - 19 12 09	Verwerkings- methode	A02
ZZS	NVT	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Amsterdam
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Bij aanwezigheid van dakleer/bitumen, accepteren als zijnde dakafval		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Cellenbeton en/of gasbeton zoals Ytong en Durox		> 95%
Neven bestanddeel	* Aanhangende wandtegels, behang, schroeven, spijkers		< 5%
Verontreinigingen	* Bouw- en slooppafval, gipsplaten, houtvezelplaten, geperste stroplaten, cementgebonden platen, plastic c.q folie, puin c.q. steen, textiel, isolatiemateriaal, dakafval en of resten dakbedekking, hout, textiel, piepschuim en pvc * Metalen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en vervolgens afgevoerd naar een erkende eindverwerker.		