

Definitieblad

Afval / product	B-hout		Versie: Datum: 45992
Definitie	B-hout is een samengestelde of behandelde houtfractie uit stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, houtbe- en verwerkende industrie en uit sorteerprocessen van bouw- en sloopafval. Hout en houtsnippers afkomstig van bomen direct geoogst in beboste gebieden zijn niet toegestaan		
Afvalplan/Ketenplan	Hout (ketenplan)	Afvalcode	2330
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 03 - 03-01-05 - 17 02 01 - 19 12 07 - 20 01 38	Verwerkings- methode	A02 / C02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	type metaal)	Acceptatie vestiging:	Vijfhuizen
Verificatie methode	A02 / C02		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	B-hout bestaat o.a. uit: * Spaan- en vezelplaat, * Massief behandeld (geverfd-gecoat) hout * Hardhout (oa. meranti-azobé-merbau) * Hard- en zacht board * Beschoeiing hout * Houten heipalen * Pallets (evt. met kunstst.blokjes)		> 90%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal, niet zijnde massief hout * Houtstof * Laminaat, zachtboard, mdf, geplastificeerd hout, houtstof * Metalen bevestigingsmiddelen		< 1% < 1% < 5% < 3%
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval (KCA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* Het hout wordt opgeslagen en vervolgens geshredderd, ontdaan van (non-)ferro's en stoorstoffen. Het geshredderde hout wordt afgezet voor materiaalhergebruik of voor energierugwinning naar bio-energie centrales.		