

Definitieblad

Afval / product	Ballastgrind >15% fijne fractie (PAK-arm)		Versie: Datum: 45992
Definitie	PAK-arm grind dat vrij komt bij (renovatie)werkzaamheden van het spoor en gebruikt is om de dwarsliggers van de spoorrails op zijn plaats te houden.		
Afvalplan/Ketenplan	Steenachtig materiaal (overig) Beton (ketenplan)	Afvalcode	3245
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 08	Verwerkings- methode	A02 / C03
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	2-32 mm	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	A02 / C03		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Ballastgrind PAK10 < 50 mg/kg		>70%
Neven bestanddeel	* Grond met fijn grind PAK10 < 50 mg/kg		< 30%
Verontreinigingen	* Anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastic, tempex, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* Afhankelijk van de kwaliteit van de fijne fractie, zeven en eventueel wassen van de fijne fractie, na breken en inzetten als fundatiemateriaal. Produceren van recyclinggranulaat volgens BRL2506.		