Definitieblad

Afval / product	Bouw- en sloopafval sorteerbaar		Versie: Datum: 10/26/2026
Definitie	Bouw- en sloopafval sorteerbaar is een samenstelling van meerdere deelstromen afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen, wegen en dergelijke.		
Afvalplan/Ketenplan	Bouw - en sloopafval (gemengd)	Afvalcode	4210
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04 - 19 12 12 - 02 01 10 - 02 01 99 - 17 09 03* - 20 02 03	Verwerkings-methode	A02 / C03
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12 / R1
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Vijfhuizen
Verificatie methode	A02 / C03		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Sorteerbaar - herbruikbaar bouw- en sloopafval zoals: * Puin (metselwerk, beton, tegels, stenen) * Hout – A-B-C (geen zaagsel en/of houtstof) * Papier en karton * Metalen - ferro en non-ferro * Harde kunststoffen/harde plastics		> 70%
Neven bestanddeel	* Folies,touw,draden,netten en dakleer * Glas- en steenwol(tenzij harde persing,stofvrij verpakt) * Glas, houtwolcement- en gipsplafondplaat * Recro-kunststof, doek, polyester * Tapijten, textiel en organisch * Materiaal < 100 kg m3 * Dakgrind, zand/grond		< 1% < 2% < 5% < 5% < 10% < 15% < 10%
Verontreinigingen	* Matrassen * Asfalt teerhoudend * Banden en overige rubber producten zoals tegels * Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel * Roetresten * Huisvuil c.q. huishoudelijk afval * Batterijen en elektrische apparaten * Jerrycans (mits leeg, doormidden gesneden en gereinigd) * Drukhouders zoals o.a. gasflessen, lachgaspatronen, brandblussers, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) oa. koelkasten, verfresten, accu's ed.		Niet Aanwezig
Toepassing	* Bouw-en sloopafval recyclebaar wordt gesorteerd op herbruikbare materialen die opnieuw worden ingezet als grondstof. Het residu wordt voor detailsortering afgezet aan de ASI of verbrand in een AEC waarbij tijdens verbranding energieterugwinning plaats vindt.		