SORTIVA

Definitieblad

Afval / product	Bouw- en sloopafval voorgesorteerd	Versie: Datum: 10/26/2026	
Definitie	Bouw- en sloopafval voorgesorteerd is afkomstig van recycling- en/of sloopbedrijven die zelf aan voorscheiding doen. Het is een samenstelling van meerdere deelstromen afkomstig van bouw-, renovatie,- en/of sloop werken met > 40% herbruikbaar materiaal.		
Afvalplan/Ketenplan	Bouw - en sloopafval (gemengd)/Procesafhankelijk industrieel afval	Afvalcode	4214
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04 - 19 12 12	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12 / R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Middenmeer
Verificatie methode	A02		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Sorteerbaar - herbruikbaar bouw- en sloopafval: * Puin (metselwerk, beton, tegels, stenen) * Hout – A-B-C (geen zaagsel en/of houtstof) * Papier en karton * Metalen - ferro en non-ferro * Harde kunststoffen/harde plastics		> 40%
Neven bestanddeel	* Folies,touw,draden,netten,dakleer * Glas- en steenwol (tenzij harde persing,stofvrij verpakt) * Glas, polyester, doek, kunststoffen * Houtwolcement,gips, brandwerend materiaal * Tapijt/textiel * Organisch * Materiaal <100 kg/m3 * Dakgrind * Zand / grond		< 1% < 5% < 5% < 5% < 10% < 10% < 15% < 15% < 10%
Verontreinigingen	* Matrassen * Asfalt teerhoudend * Banden en overige rubber producten zoals tegels * Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel * Roetresten * Huisvuil c.q. huishoudelijk afval * Batterijen en elektrische apparaten * Drukhouders zoals o.a. gasflessen, lachgaspatronen, brandblussers, etc. * Jerrycans (mits leeg, doormidden gesneden en gereinigd) * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) oa. koelkasten, verfresten, accu's ed.		Niet Aanwezig

Toepassing	* Bouw-en sloopafval voorgesorteerd wordt gesorteerd op herbruikbare materialen die opnieuw worden ingezet als grondstof. Het residu wordt voor detailsortering afgezet naar de ASI of verbrand in een AEC waarbij tijdens verbranding energieterugwinning plaats vindt.