Definitieblad

Afval / product	Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval < 100 kg/m3	Versie: Datum: 10/26/2026	
Definitie	Een samenstelling van één of meer deelstromen bestaande uit droge proces gerelateerde afvalstoffen afkomstig van bouw- en sloopafval, bedrijven en instellingen waarbij het niet comprimeerbaar soortelijk gewicht lager ligt dan 100 kg/m3.		
Afvalplan/Ketenplan	Restafval/ Bouw - en sloopafval (gemengd)	Afvalcode	4315
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04 - 20 03 01 - 20 03 99 - 19 12 12 - 02 01 99 - 17 09 03*	Verwerkings-methode	A02 / C03
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte maximaal 6 meter * Diameter maximaal 2 meter	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	A02 / C03		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Sorteerbare componenten niet comprimeerbaar met het soortelijk gewicht lager dan 100 kg per kuub bestaande uit o.a.: * Tempex * Kurk * Purschuim uitgehard * Purplaten * ,…		> 95%
Neven bestanddeel	* Organisch afval * Touwen, draden en (vis)netten * Glas- en steenwol (tenzij harde persing,stofvrij verpakt)		< 5% < 1% < 5%
Verontreinigingen	* Glas, pvc, puin, vers hout, gewolmaniseerd en gecreosoteerd hout, hout verontreinigt met andere afvalstoffen, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipsplaat, composieten en overige onbrandbare afvalstromen * Drukhouders zoals o.a. gasflessen, lachgas patronen, brandblussers, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Niet specifiek ziekenhuisafval * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval < 100 kg/m3 wordt verkleind, ontijzerd en afgevoerd naar een AEC waarbij tijdens verbranding energieterugwinning plaats vindt.		