

Definitieblad

Afval / product	Grond zeefbaar indicatief industrie		Versie: Datum: 45992
Definitie	Voor grond indicatief klasse industrie dienen de waarden die bepaald zijn d.m.v. een indicatieve analyse, binnen de grenzen te vallen van het Besluit bodemkwaliteit grond klasse Industrie.		
Afvalplan/Ketenplan	Grond	Afvalcode	6503
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 04 - 20 02 02	Verwerkings- methode	A02 / C03
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Steekvast * Alleen acceptatie na goedkeuring (indicatieve) analyse	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	A02 / C03		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zand, grond, licht kleihoudende grond(indicatief klasse Industrie) geschikt om af te zeven d.m.v. trommelzeef * Lutum minder dan 5 massa% * Maximale korrelgrootte 2 mm * Schelpen en grind 2 - 63 mm		> 50%
Neven bestanddeel	* Puin, straatstenen, natuursteen		< 50%
Verontreinigingen	* Asfalt * Grond waarin plaagsoorten aanwezig zijn geweest (zoals Japanse duizendknoop) * PFAS gehalte boven hergebruikwaarde * Bodemvreemd materiaal * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* Wanneer de grond indicatief klasse Industrie heeft, kan deze ingenomen worden en na het zeven toegevoegd aan de groundbank partij met klasse Industrie tot een maximum van 2000t.		