

Definitieblad

Afval / product	RKG - slib		Versie: Datum: 45992
Definitie	Het ontwaterde bezinksel uit straatkolken, riolen en gemalen, verwijderd met veeg- en zuigwagens. Het materiaal heeft een hoog zandgehalte en wordt extractief gereinigd voor materiaal hergebruik.		
Afvalplan/Ketenplan	(Afval) Openbare ruimte	Afvalcode	9321
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	19 12 09 - 19 12 12 - 20 03 06	Verwerkings- methode	A02 / D05
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* 63 µm – 3mm * Bij verdachte locaties zoals bedrijfsterreinen zijn analyses verplicht * Zware metalen, PAKS en minerale olie door middel van analyse rapporten * Verwerking mogelijk conform BRL SIKB 7500 ‘bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie’ protocol 7510 ‘procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie’	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	A02 / D05		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zandfractie 63 µm – 3mm		> 50%
Neven bestanddeel	* Bladeren, afgevallen van bomen en struiken * Slib (organische stof + minerale fractie<63 µm) * Water, maximaal een dusdanige hoeveelheid dat het product steekvast kan worden aangeleverd * Fractie > 3mm oa. blikjes, glas, plastic en steen		< 50% < 50% < 10%
Verontreinigingen	* Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, folie, plastics, tempex, fecaliën van mens of dier, (behandeld) hout, metalen, etc. * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt ontwaterd. Het materiaal wordt extractief gereinigd en de zandfractie krijgt afhankelijk van de classificatie een hergebruik functie.		