

Definitieblad

Afval / product	Saneringsgrond m.o.p.		Versie: Datum: 45992
Definitie	Acceptatie van grond uit saneringen en/of calamiteiten vervuild met minerale olie, PAK en PCB, met gehalten - bepaald door analyse - boven de hergebruikwaarde grond klasse industrie. Uitsluitend met vooracceptatie en prijsaanbieding door GBD.		
Afvalplan/Ketenplan	Grond	Afvalcode	9341
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 04 - 17 05 06 - 17 05 05* - 17 05 03* - 19 13 01* -19 13 02 - 19 13 03* - 19 13 04 - 19 08 02 - 19 08 05 - 19 09 02 - 19 13 05* - 19 13 06	Verwerkings- methode	A02 / D05 / G02
ZZS	Van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Steekvast * Alleen acceptatie na goedkeuring analyse * Verwerking mogelijk conform BRL SIKB 7500 'bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie' protocol 7510 'procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie'	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	A02 / D05 / G02		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Grond met een maximale organische stof 15 massa% en een maximale lutum 10 massa%		> 85%
Neven bestanddeel	* Beton en/of metselpuin, straatsteen, grind		< 15%
Verontreinigingen	* Bodemvreemd materiaal * PFAS gehalte boven hergebruikwaarde volgens handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. * Grond waarin plaagsoorten aanwezig zijn geweest (zoals Japanse duizendknoop) * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* De grond wordt extractief gereinigd, nabewerkt en gekeurd (BRL1000) om conform wet- en regelgeving te worden toegepast, als recyclinggranulaat of in immobilisaat.		