Definitieblad

Afval / product	Fysisch verontreinigde grond		Versie: Datum: 10/26/2026
Definitie	Grond waarin visueel veel vervuiling aanwezig is welke middels zeven is op te schonen.		
Afvalplan/Ketenplan	Grond	Afvalcode	6352
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 04 - 20 02 02 - 17 05 06 - 19 13 02 - 19 13 04	Verwerkings-methode	A02 / C03
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Nvt	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	A02 / C03		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Grond / zandgrond max. klasse Industrie waarin zichtbaar teveel grove vervuiling aanwezig is welke middels zeven is te verwijderen. * Maximale korrelgrootte 2 mm * Schelpen en grind 2 - 63 mm		> 60%
Neven bestanddeel	* Bodemvreemd materiaal		< 20%
Verontreinigingen	* Grond waarin plaagsoorten aanwezig zijn geweest (zoals Japanse duizendknoop) * PFAS gehalte boven hergebruikwaarde * Materialen welke de grond milieuhygienisch kunnen vervuilen zoals teerhoudende materialen en materialen die uitlogen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* Grond met vervuiling wordt separaat opgeslagen, waarna deze wordt gezeefd. De vervuiling gaat al dan niet via de sorteerlijn(ASI). De gezeefde grond wordt indicatief gekeurd en afhankelijk van de kwaliteit toegevoegd aan een grondbank partij.		